



Gräsuppsamlare

- Park Ranger 2155 (till rotorklippare 1000)



1100 mm



3100 mm



1950 mm
1987 mm

Standardutrustning:

Hydraulisk tippning	Enkel tömning av uppsamlingstanken utan att lämna hytten. Hydraulisk tippningsfunktion och automatisk locköppning. Med en tipp höjd på 1800 mm kan den tömmas direkt i en behållare.
Tvådelad sugslang	Den tvådelade sugslangen säkerställer enkel åtkomst i händelse av blockering.
Luftintag	Ett speciellt luftintag på båda sidor av uppsamlingstanken skyddar redskapsbärarens motor mot gräsdamm.
Säkerhetsventil	En säkerhetsventil ser till att stoppa både turbin och rotorklippare medan uppsamlingstanken töms.
Stativ	Ett stativ för enkel och snabb montering/lossning av uppsamlingstanken är standardutrustning.
Kylarskärm	För att säkerställa de absolut bästa förutsättningarna för lufttillgång och kylning är gräsuppsamlaren utrustad med kylarskärm som standard.

Extra utrustning (tillval):

Lövsug	Gräsuppsamlaren kan även kombineras med lövsugen för enkel uppsamling av löv.
Multi- och rotorklipparsatser	Du kan snabbt konvertera gräsuppsamlaren till en icke-samlande multiklippare eller standardrotorklippare med hjälp av tillgängliga specialsatser.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd (med klippare 1000)	mm	3100
Bredd (med klippare 1000)	mm	1100
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1950

Förvaringsmått

Längd	mm	1700
Bredd	mm	1050
Höjd	mm	2000

Vikt

Vikt med / utan hytt ¹⁾	kg	1036 / 809
Nyttolast med / utan hytt	kg	264 / 406
Vikt (gräsuppsamlare)	kg	206
Vikt (ram)	kg	31

Uppsamlingstank (gräsuppsamlare)

Uppsamlingstankens volym	l	470
Uppsamlingstank belastning, max.	kg	120
Tippningshöjd	mm	1800

Kapacitet

Luftflöde	m³/h	1500
Luft hastighet	km/h	70
Max. rekommenderad arbetshastighet	km/h	8-10

Bulleremissioner

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: gräsuppsamlare, klippare 1000, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

