



Rotor-/multiklippare 1000

- Park Ranger 2155



1100 mm



2800 mm



1350 mm
1987 mm

Standardutrustning:

- Lutning för rengöring** Klipparen kan lutas och vila på två stödhjul vilket gör rengöringen enkel.
- Steglös höjdjustering** Klipphöjden kan justeras steglöst via handtaget på gräsklipparen.
- Pianohjul** Pianohjul som flyttar klipparen i linje med manövreringen är utrustade med tunga glidlager i sina hjulgafflar för hållbarhet.

Extra utrustning (tillval):

- Stora kylarskärm** Utrusta Park Ranger 2155 med det stora luftintag när du klipper gräs, eftersom det fina gallret skyddar motorn mot överhettning. Kan inte användas i samband med en gräsuppsamlare.
- Multiklipparsats** Rotorklipparen kan ändras till en multiklippare med en kåpa som placeras inuti samma gräsklippningsdäck. Multiklippning skapar fina rester, som ger jorden naturliga näringsämnen och minskar behovet för gödningsmedel.
- Uppsamlingsklippare (sats)** Bygg om rotorklipparen till en uppsamlingsklippare. Att samla upp gräsrester säkerställer det snyggaste resultatet och den friskaste gräsmattan. Det rekommenderas att använda den dedikerade gräsuppsamlaren för detta ändamål. Se separat datablad för detta redskap.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2800
Bredd	mm	1100
Höjd med / utan hytt	mm	1987 / 1350

Förvaringsmått

Längd	mm	880
Bredd	mm	1100
Höjd	mm	480

Vikt

Vikt (rotorklippare)	kg	90
----------------------	----	----

Kapacitet

Markfrigång under klippare	mm	80
Antal klipparblad	st.	2
Klippfästighet (tipphastighet)	m/s.	77
Klippbredd	mm	1050
Justerbar klipphöjd	mm	30-70
Teoretiskt klippområde - rotorklippare	m ² /h	10500
Teoretiskt klippområde - multiklippare	m ² /h	10500
Teoretiskt klippområde - uppsamling	m ² /h	8400

Max. rekommenderad arbetshastighet

Rotorklippare *	km/h	10
Multiklippare (kortare gräs) *	km/h	10
Uppsamlingsklippare *	km/h	8

Bulleremissioner

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	99
---	-------	----

CE-certifierad enligt EU-direktiv

* Beroende på gräs och höjd.

