



Gräsuppsamlare

- City Ranger 2260 (till rotorklippare 1200)



1285 mm



3230 mm

1939 mm
2060 mm

Standardutrustning:

Stativ/ram Den medföljande ramen möjliggör enkel och snabb montering och borttagning av uppsamlingstanken. Stativet används också för förvaring av uppsamlings-tanken.

Hydraulisk tömningsfunktion Uppsamlingstanken kan tömmas utan att lämna sätet. Den hydrauliska tippningsfunktionen styrs från joysticken och locket på uppsamlingstanken öppnas automatiskt när det lutas.

Tipphöjden kan justeras från 575 till 1860 mm, vilket gör det möjligt att tippa direkt i behållare inom detta höjdintervall.

Extra utrustning (tillval):

Lövuppsamlingsslang Det är också möjligt att ta bort löv med gräsuppsamlaren. När en lövuppsamlingsslang är monterad på uppsamlingstanken, kan du ta bort löv på platser där gräsklipparen inte kan arbeta - upp till 6 m. Den lätta lövuppsamlingsslangen är diskret monterad ovanpå uppsamlingstanken, när den inte används.

Gräspanel (10 mm) Uppsamlingstanken levereras som standard med ett 5 mm gräsfilter för att minimera luftburna partiklar vid arbete med torrt gräs. Ett 10 mm gräsfilter ökar luftflödet och sugeffekten, och är en fördel vid arbete med fuktigt och tungt gräs.

Plastpanel Används för mycket fuktigt och klabbigt gräs. Plastpanelen förs in i uppsamlingstanken för att förhindra att gräsfiltret blockeras.

Multi- och rotorklipparsatser Du kan snabbt konvertera gräsuppsamlaren till en icke-samlande multiklippare eller standardrotorklippare med hjälp av tillgängliga specialsatsar.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd (med klippare 1200)	mm	3230
Bredd (med klippare 1200)	mm	1285
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060
Höjd med lövuppsamlingsslang	mm	2150

Förvaringsmått

Längd	mm	1700
Bredd	mm	940
Höjd med / utan uppsamlingsslang	mm	2150 / 1950

Vikt

Vikt med hytt / störtbåge (ROPS) ¹⁾	kg	1242 / 1212
Nyttolast med hytt / störtbåge (ROPS)	kg	368 / 398
Vikt (gräsuppsamlare)	kg	202
Vikt (ram)	kg	31

Uppsamlingstank (gräsuppsamlare)

Uppsamlingstankens volym	l	750
Uppsamlingstank belastning, max.	kg	300
Tippningshöjd, min.-max.	mm	575-1860

Kapacitet

Luftflöde	m³/h	2400
Luft hastighet	km/h	120
Körhastighet	km/h	1-10

Bulleremissioner

Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	105
---	-------	-----

CE-certifierad enligt EU-direktiv

¹⁾ Inkluderar: gräsuppsamlare, klippare 1200, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

