



Häcksax

- City Ranger 2260

Standardutrustning:

Skydd	För montering på klippstången under transport och förvaring.
Stödbalk	Häcksaxen är utrustad med stödbalk som används vid demontering av verktyget för säker parkering.
Hållare	För att alltid ha smörjspray till hands monteras en hållare för flaskan på den vertikala bommen.

Extra utrustning (tillval):

Häckklippare	Se datablad på nästa sida.
---------------------	----------------------------



Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	3500
Bredd	mm	1600
Höjd med hytt / stötbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060
Förvaringsmått		
Längd	mm	1000
Bredd	mm	1600
Höjd	mm	1450
Vikt		
Vikt (klippare)	kg	25
Vikt (arm)	kg	115
Kapacitet		
Klippbredd	mm	1300
Klipphöjd, max. *	mm	3200
Horisontell klipphöjd *	mm	0-2100
Horisontell räckvidd *	mm	0-2500
Grentjocklek, max.	mm	25
Körhastighet	km/h	0-2
Antal blad	st.	36
Oljeförbrukning	l/min.	25
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

* Klippbomsintervallet anges med monterad klippstång.

