



Salt- och sandspridare

- City Ranger 2260



1068 mm



2690 mm

1939 mm
2060 mm

Standardutrustning:

Hållbart material	Denna spridare är tillverkad i rostfritt stål och har en hög hållbarhet. Den har två motorer för individuella justeringar av spridarskivan och omröraren för optimerad spridning. Den har optimerats med gummitätningar för en tätare passform. 91 kg.
Omrörare	Omröraren förhindrar blockering, krossar klumpar och säkerställer exakt och jämn spridning - och därmed även upptining av marken. Tillverkade av hårdat Hardox-stål är omrörarfingrarna extremt robusta.
Materialförvaring	Det finns utrymme för extra påsar med salt och sand ovanpå uppsamlingstankens galler, vilket gör det möjligt för operatören att fylla salt- och sandspridaren på plats. Observera den maximala lastkapaciteten.
Stativ	Ett stativ för att fästa/lossa levereras med spridaren som standard. Stativet har hjul, vilket gör det enkelt att flytta spridaren till förvaring utan tunga lyft.
Start-/stoppfunktion	Start-/stoppfunktionen säkerställer att spridningen följer fordonets rörelse. All spridning stoppar när fordonet står stilla.

Extra utrustning (tillval):

Presenning	Ett skydd håller materialet torrt och förbättrar därmed indirekt spridningens noggrannhet.
Nummerskyltsats - bak	Hållaren för den bakre nummerskylten rekommenderas när salt- och sandspridaren är monterad, om maskinen ska användas på allmänna platser (enligt nationella lagar).
Antikorrosionsbehandling	Vi rekommenderar att använda antikorrosionsbehandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	2690
Bredd	mm	1068
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060
Förvaringsmått		
Längd med stativ	mm	1250
Bredd med stativ	mm	880
Höjd med stativ	mm	1290
Vikt		
Vikt med hytt ¹⁾	kg	1052
Nyttolast med hytt	kg	558
Vikt (spridare)	kg	91
Vikt (stativ)	kg	31
Spridare		
Volym	l	240
Spridare belastning, max.	kg	330
Lasthöjd	mm	1290
Kapacitet		
Spridningsbredd	mm	1000-5000
Körhastighet	km/h	1-20
Materialmängd per m²		
Salt ²⁾	g	5-125
Sand ²⁾	g	5-50
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

¹⁾ Inkluderar: salt- och sandspridare, 75 kg operatör och 90 % bränslevolym.

²⁾ Beroende på spridningsmaterial, bredd och förhållanden.

