



Snöborste

- City Ranger 2260



1220 mm



3260 mm

1939 mm
2060 mm

Standardutrustning:

- Trapetsmontering** Trapetsmonteringen säkerställer att snöborsten alltid är fri från redskapsbärens hjul, oavsett vinkel. Snöborsten roterar automatiskt med redskapsbärens - och sopar alltid framför hjulen på redskapsbärens.
- Reversering av borsten** Möjlighet att vända borstens rotation säkerställer att operatören kan sopa material när maskinens backas ut från en gränd eller parkeringsplats, vilket ger ett utmärkt resultat.
- Justerbar hastighet** Rotationshastigheten kan enkelt justeras från hytten för att matcha sopbehovet.
- Stödstativ** Ett stödstativ med hjul är inbyggt i snöborsten för enkel förvaring.
- Justerbar viktfordelning** Säkerställer optimal funktionalitet och minimalt slitage på redskapet.

Extra utrustning (tillval):

- Utökat borstskydd** Genom att montera ett borstskydd utökas snöborstens skydd, vilket minimerar att snö virvlar upp framför vindrutan. Dessutom gör skyddet det enklare att kontrollera riktningen av sopad sand och sopat grus under sommaranvändning. Detta kan även monteras i efterhand på befintliga snöborstar.
- Antikorrosionsbehandling** Vi rekommenderar att använda antikorrosionsbehandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	3260
Bredd	mm	1220
Höjd med hytt / stötbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060

Förvaringsmått

Längd	mm	820
Bredd	mm	1220
Höjd	mm	650

Vikt

Vikt (snöborste)	kg	104
------------------	----	-----

Kapacitet

Röjningsbredd - rak	mm	1220
Arbetsbredd - vinklad 25°	mm	1150
Markfrigång under borsten	mm	420
Borstens diameter Ø	mm	550
Körhastighet	km/h	1-15
Teoretisk sopkapacitet	m ² /h	18300
Hanterar snödjup upp till	mm	150
Borsthastighet	rpm	0-240
Svängvinkel		25°

CE-certifierad enligt EU-direktiv

