



Snöplog

- City Ranger 2260



1300 mm



2850 mm

1939 mm
2060 mm

Standardutrustning:

Hydraulisk vinkeljustering

Snöplogens vinkel kan justeras från kontrollerna i hytten, vilket gör det enkelt för operatören att justera bladet vid behov.

Säkerhetslutnings-system

Vid arbete i djup snö, finns det en risk att köra på hinder. Säkerhetslutningsfunktionen minskar risken för skador både på plogen och omgivningen.

Gummiskär

100 mm hög, 25 mm tjock och 1300 mm bred gummi-skrapa. Skäret kan användas på två sidor, vilket ger dubbel användning och förlängd livslängd. Gummi-skäret är idealiskt för användning med smältande snö och skrapar även ytan ordentligt utan att skada den.

Flytande släpskor

De 2 släpskorna kan justeras på höjden och säkerställer att bladet följer markvariationer.

Justerbar viktfordelning

Säkerställer optimal funktionalitet och minimalt slitage på redskapet.

Extra utrustning (tillval):

Antikorrosions-behandling

Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått

Längd	mm	2850
Bredd	mm	1300
Höjd med hytt / störtbåge (ROPS)	mm	1939 / 2060

Förvaringsmått

Längd	mm	515
Bredd	mm	1300
Höjd	mm	545

Vikt

Vikt (snöplog)	kg	66
----------------	----	----

Kapacitet

Röjningsbredd - rak	mm	1300
Arbetsbredd - vinklad	mm	1130
Markfrigång under skäret	mm	420
Körhastighet	km/h	1-20
Hanterar snödjup upp till	mm	350
Svängvinkel		30°
Teoretisk prestanda	m ² /h	26000

CE-certifierad enligt EU-direktiv

