



Rotor-/multiklippare 1500

- City Ranger 3070



Standardutrustning:

Hydraulisk tippningsfunktion	Med hjälp av manöverhandtaget kan klipparen tippas i vertikalt läge för enkel rengöring och underhåll av klipparen.
Hydraulisk höjdjustering	Klipphöjden kan justeras med maskinens hydraulsystem.
Specialutvecklade blad	Klipparen är utrustad med specialutvecklade blad som säkerställer ett fint resultat på kortare tid och med mindre effekt.
Pivåhjul	Pivåhjul som flyttar klipparen i linje med manövreringen är utrustade med tunga glidlager i sina hjulgafflar för hållbarhet.
Reverseerande kylfläkt	Maskinen ger de absolut bästa förutsättningarna för lufttillförsel och kylning med hjälp av tillfällig luftvändning genom kylvänheten, som blåser bort allt gräs inuti inloppsnätet.
Skyddsskärmar för gräsmatta	Skyddsskärmarna för gräsmatta skyddar både bladen och gräsmattan. Skärmarna förhindrar större vassa eller hårda föremål från att träffa knivarna, vilket minskar slitaget på knivarna. Skärmarna skyddar också gräsmattan, eftersom du undviker att de trycks ner i gräsmattan om gräsklipparen sänks för mycket.
Flytande funktion	Efter att klipparen lyfts återgår den snabbt till flytande läge.

Extra utrustning (tillval):

Multiklipptillsats	Rotorklipparen kan ändras till en multiklippare med en ny sats med blad och en kåpa som placeras inuti samma gräsklippningsdäck. Multiklippning skapar fina rester, som ger jorden naturliga näringsämnen och minskar behovet för gödningsmedel.
Däck 235/60 R 16 (M+S)	Dessa däck kan användas universellt (sommare och vinter) och genererar mindre marktryck än de smalare 195/75 R 16-däcken.
Däck 27 x 10.50-15 BKT	BKT gräsdäck är främst avsedda för användning på känsliga grönområden. På grund av den stora kontaktytan genererar de väldigt lite marktryck.

Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	4200
Bredd	mm	1582
Höjd / med rotorljus	mm	2000 / 2210
Förvaringsmått		
Längd	mm	990
Bredd	mm	1582
Höjd	mm	480
Vikt		
Vikt (rotorklippare)	kg	137
Vikt (multiklippare)	kg	145
Kapacitet		
Markfrigång under klippare	mm	140-190
Antal klipparblad	st.	3
Klipphastighet (tipphastighet)	m/sec.	77
Klippbredd	mm	1500
Justerbar klipphöjd	mm	30-80
Teoretiskt klippområde - rotorklippare	m ² /h	15000
Teoretiskt klippområde - multiklippare	m ² /h	13500
Max. rekommenderad arbetshastighet		
Rotorklippare *	km/h	10
Multiklippare (kortare gräs) *	km/h	9
Bulleremissioner		
Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	107
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

* Beroende på gräs och höjd.

