



Snöborste

- City Ranger 3070



Standardutrustning:

Stödben	Stödbenen medföljer snöborsten, vilket gör att borsten är enkel att demontera och förvara. Stödbenen skyddar borsten när sopmaskinen förvaras.
Borsttryckssystem	Vid aktivering av den hydrauliska viktfordelningen följer den främre borsten marken. Dessutom kan operatören styra borsttrycket från kontrollerna i hytten. Genom att enkelt kunna justera borstens tryck att passa behovet, kan föraren köra med det lägsta erforderade trycket på borsten, och minskar därmed slitaget på den. Systemet ökar prestandan och sänker driftkostnaderna.
Pendlende snöborste	Snöborsten har en pendelrörelse, som gör det möjligt för den att följa marken.
Trapetsmontering	Trapetsmonteringen säkerställer att snöborsten alltid är fri från redskapsbärarens hjul, oavsett vinkel. Snöborsten roterar automatiskt med redskapsbäraren - och sopar alltid framför hjulen på redskapsbäraren.
Reverserande funktion	Att vända borstens rotation säkerställer att operatören kan sopa material när maskinens backas ut från en gränd eller parkeringsplats, vilket ger ett utmärkt resultat.
Justerbar hastighet	Rotationshastigheten kan enkelt justeras från hytten för att matcha sopbehovet.

Extra utrustning (tillval):

Utökat borstskydd	Genom att montera ett stänkskydd utökas snöborstens skydd, vilket minimerar att snö virvlar upp framför vindrutan. Dessutom gör skyddet det enklare att kontrollera riktningen av sopad sand och sopat grus under sommaranvändning. Detta kan även monteras i efterhand på befintliga snöborstar.
Däck 235/60 R 16 (M+S)	De breda däcken lämpar sig även för vinterservice. De har också en M+S-identifierare (snöflinga), men genererar mindre marktryck.
Däck 195/70 R 15 (M+S)	Vid användning av snökedjor rekommenderar vi 15" däck. Precis som 16"-hjulen har även dessa däck en M+S-kod och är lämpliga för vinterservice.
Antikorrosions-behandling	Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	4630
Bredd	mm	1520
Höjd / med rotorljus	mm	2000 / 2210
Förvaringsmått		
Längd med stativ	mm	1100
Bredd	mm	1520
Höjd med stativ	mm	750
Vikt		
Vikt (snöborste)	kg	145
Kapacitet		
Röjningsbredd - rak	mm	1460
Arbetsbredd - vinklad 25°	mm	1320
Markfrigång under borsten	mm	340
Borstens diameter Ø	mm	600
Körhastighet	km/h	1-15
Teoretisk sopkapacitet	m ² /h	21900
Hanterar snödjup upp till	mm	250
Borsthastighet	rpm	0-250
Svängvinkel		25°
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

