



Snöslunga

- City Ranger 3070



Standardutrustning:

Hydraulisk justering av utkastartratt	Utkastartrattens vertikala och horisontella riktning justeras hydrauliskt via joystick från förarhytten.
Säkerhetsfunktion	Vid eventuell igsättning är maskinen utrustad med fjäderbultar på matningsskruven för att skydda maskinen mot överbelastning.
Justerbar viktfördelning	Säkerställer optimal funktionalitet och minimalt slitage på redskapet.
Släpsko	De 2 släpskorna är justerbara i höjdlöd och säkerställer att skäret följer variationer i underlaget.
Blad	Snöslungan har ett utbytbart skär.

Extra utrustning (tillval):

Däck 235/60 R 16 (M+S)	De breda däcken lämpar sig även för vinterservice. De har också en M+S-identifierare (snöflinga), men genererar mindre marktryck.
Däck 195/70 R 15 (M+S)	Vid användning av snökedjor rekommenderar vi 15" däck. Precis som 16"-hjulen har även dessa däck en M+S-kod och är lämpliga för vinterservice.
Antikorrosions-behandling	Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	4700
Bredd	mm	1330
Höjd / med rotorljus	mm	2300 / 2300
Förvaringsmått		
Längd	mm	1120
Bredd	mm	1330
Höjd	mm	1800
Vikt		
Vikt (snöslunga)	kg	285
Kapacitet		
Arbetsbredd	mm	1300
Matningsintagets höjd	mm	700
Markfrigång under snöslungan	mm	390
Skrummatningens diameter	mm	400
Utmatningsstrutens diameter	mm	400
Axelvarv	rpm	0-1100
Körhastighet	km/h	1-7
Bulleremissioner		
Ljudeffektnivå LwA (2000/14/EC och DIN EN ISO 3744)	dB(A)	106
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

