



Snöplog

- City Ranger 3070



Standardutrustning:

Hydraulisk vinkeljustering	Snöplogens vinkel kan justeras från kontrollerna i hytten, vilket gör det enkelt för operatören att justera bladet vid behov.
Säkerhetslutnings-system	Vid arbete i djup snö, finns det en risk att köra på hinder. Säkerhetslutningsfunktionen minskar risken för skador både på snöplogen och omgivningen.
Justerbar viktfordelning	Säkerställer optimal funktionalitet och minimalt slitage på redskapet.
Flytande släpskor	De 2 släpskorna kan justeras på höjden och säkerställer att bladet följer markvariationer.
Vulkollan-skär	Det vulkaniserade gummiskäret är bra för ytor som kräver extra omsorg. Skäret kan vändas och användas på två sidor, vilket ger dubbel användning och förlängd livslängd. Snöplogen kan monteras med antingen vulkaniserat gummiskär eller stålskär.
Stålskär	Skäret kan vändas och användas på två sidor, vilket ger dubbel användning och förlängd livslängd. Snöplogen kan monteras med antingen stålskär eller vulkaniserat gummiskär.
Indikeringsreflexer	Reflexer som markerar snöplogens kant ökar säkerheten för både snöplogen och omgivningen.

Extra utrustning (tillval):

Indikeringsflaggor	Flaggor som markerar snöplogens kant ger precis positionering och ökar säkerheten för både snöplogen och omgivningen (inkl. flexstolpe).
Sidopositionsljus	Sidopositionsljus ökar snöplogens synlighet.
Stödhjul	Designad för att användas vid högre hastigheter. Drift är tystare än med släpskor och de sliter mindre, vilket minskar kostnaderna.
Däck 235/60 R 16 (M+S)	De breda däcken lämpar sig även för vinterservice. De har också en M+S-identifierare (snöflinga), men genererar mindre marktryck.
Däck 195/70 R 15 (M+S)	Vid användning av snökedjor rekommenderar vi 15" däck. Precis som 16"-hjulen har även dessa däck en M+S-kod och är lämpliga för vinterservice.
Antikorrosions-behandling	Vi rekommenderar att använda antikorrosions-behandling som förlänger livslängd av redskapen.

Tekniska specifikationer

Mått		
Längd	mm	4257
Bredd	mm	1500
Höjd / med rotorljus	mm	2000 / 2210
Förvaringsmått		
Längd	mm	700
Bredd	mm	1500
Höjd	mm	650
Vikt		
Vikt (snöplog)	kg	183
Kapacitet		
Röjningsbredd - rak	mm	1500
Arbetsbredd - vinklad	mm	1360
Markfrigång under skäret	mm	390
Körhastighet	km/h	1-30
Hanterar snödjup upp till	mm	400
Svängvinkel		25°
Teoretisk prestanda	m ² /h	40800
CE-certifierad enligt EU-direktiv		

